

VYVÍJEČE PÁRY 50-300 kg/h

s hořákem na plyn nebo LTO

Specifikace:

- kompaktní provedení na paletě z nerez oceli - nejsou nutné další instalační práce, stačí připojit na média (plyn, eventl. LTO, voda, elektřina, pára, event. přívod kondenzátu, napojení na odkouření)
- dvoustupňový Riello hořák na plyn nebo LTO
- krátká doba nahřívání
- vysoká účinnost min. 92%
- hořáková komora obložená nerez
- nerezový zásobník napájecí vody s čerpadlem, řízením hladiny a teploty vody, včetně všech armatur, uzavíracích a pojistných komponentů
- nerezové oplechování izolace
- provedení CE a PED 97/23/CE
- kotel je vybaven trubkovými šoty
- servis a sklad náhradních dílů v ČR

Další vybavení - alternativa:

- automatické odkalení
- automatický start/stop
- jednostupňový hořák
- při vysokém % návratu kondenzátu vysokoteplotní čerpadlo

TECHNICKÉ PARAMETRY

(verze pouze pro spolupracovníky, nepředávat zákazníkům)

VYVÍJEČE PÁRY	model	50	100	150	200	250	300
výkon páry	kg/h	50	100	150	200	250	300
jmenovité zatížení	kW	33,7	75,6	112,8	151,2	188,4	226,7
pracovní tlak	bar	5 + 10	5,5	5	5	5	5
příkon el.energie	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
spotřeba plynu	m ³ /h max.	3,5	7	11,5	15	19	22
tlak plynu	mbar	zemní plyn 18-20 (propan butan 40-45)					
spotřeba oleje	kg/h max.	2,9	6,5	9,7	13	16	19
typ oleje		ELTO					
výška	cm cca	140	150	180	180	190	190
šířka	cm cca	60	75 (?)	130	130	130	130
hloubka	cm cca	65	95	90	90	90	90
průměr výfuk. roury	cm	8	14	16	16	18	18
výška středu odkouř.	cm	115	95	111	111	120	120
váha	kg cca	200	350	450	470	500	550
Přípojka:							
- el. proudu		400 V / 3 fáze + N / 50Hz					
- plynu		1/2"	3/4"	3/4"	5/4"	1"	1"
- oleje							
- kondenzátu		1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
- napájecí vody		1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
- páry		3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
- odkalnění zásobníku		1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
- odkalnění kotle		1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1"

Technické změny vyhrazeny! 26.05.10

Dosažení požadovaného tlaku páry po cca 10 minutách nahřívání!